


### Sortimentserweiterung: Kabelbinder mit Kunststoffzunge

- Zur Verwendung im Innen- oder Außenbereich
- Material: Polyamid 6.6
- Benzinbeständig
- Farbe schwarz UV-stabilisiert
- Silikonfrei
- Stabiles Einrastverhalten
- Kein Splitterbruch
- Halogenfrei
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase



Art.-Nr.	Type	VPE	Farbe	Breite	Länge	min./max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105176	PKB N 4,8X360	300	natur	4,8 mm	360 mm	4/102 mm	220 N
05105144	PKB N 7,5X540	100	natur	7,5 mm	540 mm	20/160 mm	540 N
05105146	PKB N 12,5X500	50	natur	12,5 mm	500 mm	10/140 mm	1150 N
05105148	PKB N 12,5X1000	50	natur	12,5 mm	1000 mm	40/300 mm	1150 N
05105177	PKB S 4,8X360	300	schwarz	4,8 mm	360 mm	4/102 mm	220 N
05105145	PKB S 7,5X540	100	schwarz	7,5 mm	540 mm	20/160 mm	540 N
05105143	PKB S 9,0X780	100	schwarz	9,0 mm	780 mm	40/235 mm	800 N
05105147	PKB S 12,5X500	50	schwarz	12,5 mm	500 mm	10/140 mm	1150 N
05105149	PKB S 12,5X1000	50	schwarz	12,5 mm	1000 mm	40/300 mm	1150 N

### Wiederlösbare Kabelbinder mit verlängerter Sperrzunge

- Durch die verlängerte Sperrzunge lässt sich der Kabelbinder leicht wieder öffnen
- Material Polyamid 6.6
- Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N
- Zur Verwendung im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert
- Einsatztemperatur: -25°C bis + 75°C
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe



Art.-Nr.	Type	VPE	Farbe	Breite	Länge	min./max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105158	PKBW N 3,5X250	100	natur	3,5 mm	250 mm	3/70 mm	180 N
05105159	PKBW S 3,5X250	100	schwarz	3,5 mm	250 mm	3/70 mm	180 N
05105160	PKBW N 3,5X280	100	natur	3,5 mm	280 mm	3/80 mm	180 N
05105161	PKBW S 3,5X280	100	schwarz	3,5 mm	280 mm	3/80 mm	180 N

**Wiederlösbare Kabelbinder**

- Mit Entriegelung, für nicht endgültige Verkabelungen/Befestigungen, sodass der Kabelbinder mehrmals verwendet werden kann
- Material Polyamid 6.6
- Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N
- Zur Verwendung im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert
- Einsatztemperatur: -15°C bis + 75°C
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe



Art.-Nr.	Type	VPE	Farbe	Breite	Länge	min./max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105150	PKBW N 7,5X200	100	natur	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105151	PKBW S 7,5X200	100	schwarz	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105152	PKBW N 7,5X250	100	natur	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105153	PKBW S 7,5X250	100	schwarz	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105154	PKBW N 7,5X280	100	natur	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105155	PKBW S 7,5X280	100	schwarz	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105156	PKBW N 7,5X360	100	natur	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N
05105157	PKBW S 7,5X360	100	schwarz	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N