


## neu Kabeleinzugsysteme „Meister“

- Zur zeitsparenden Verlegung von Kabeln
- Die speziellen Eigenschaften des Glasfaserprofils mit hoher Schubstabilität bei gleichzeitiger Flexibilität ermöglichen ein professionelles Einziehen von Energiekabeln auch über weite Strecken
- Der abriebfeste Mantel schützt den Glasfaserkern über einen längeren Zeitraum und verhindert frühzeitigen Verschleiß
- Durchmesser Glasfaserprofil 6,7 mm inkl. Ummantelung
- Min. Biegeradius: 160mm
- Bruchkraft Band: 28 kN
- Verb. Band/Hülse: 7,5 kN
- Max. Zugbelastbarkeit: 750 kg
- Ausführung: Stahlgestell blau pulverbeschichtet
- Zubehör enthalten: 2x Anfangshülsen M8 Gewinde, 1x Anfangsbirne M8 Ø 18mm mit Zugöse, 1x Schäckel Ø 10mm
- Abmessung (HxBxL): 70x26,5x60 cm



Art.-Nr.	Type	VPE	Länge	Gewicht
05105229	PK6760E	1	60 m	8 kg
05105230	PK6780E	1	80 m	9,5 kg
05105231	PK67100E	1	100 m	11,1 kg

### Ersatzband

- Ersatzband für Kabeleinzugsysteme „Meister“
- Geeignet für PK67xxE
- Glasfaser mit 2 Anfangshülsen M8, 1 Anfangsbirne Ø18 mm und 1 Schäckel
- Farbe: gelb




Art.-Nr.	Type	VPE	Länge
05105234	PE6760B	1	60 m
05105235	PE6780B	1	80 m
05105236	PE67100B	1	100 m

### Anfangshülse

- Anfangshülse für Kabeleinzugsysteme „Meister“
- Mit Außengewinde

Art.-Nr.	Type	VPE
05105232	PA67-8H	1



## neu Kabeleinzugsysteme „Meister“

### Anfangsbirne

- Anfangsbirne für Kabeleinzugsysteme „Meister“
- Mit Zugöse Ø11 und Innengewinde M8
- Abmessung: Ø18 mm, Länge 55 mm

Art.-Nr.	Type	VPE	Ø
05105238	PA67-8B	1	6,7 mm



### Verbindungshülsen

- Verbindungshülsen für Kabeleinzugsysteme „Meister“
- Für Ø6,7 mm Glasfaserprofil

Art.-Nr.	Type	VPE
05105237	PV67H	1



### Kabelziehstrümpfe

- Kabelziehstrümpfe für Kabeleinzugsysteme „Meister“
- Schnelles und vor allem sicheres Einziehen von Kabeln, ohne vorheriges abisolieren und biegen eines Zughakens
- Wirklänge: 900 mm

Art.-Nr.	Type	VPE	Für Kabel- durchmesser von/bis	Bruchlast	Verlegezug- kraft
05105239	PK1020ZS	1	10 - 20 mm	18,8 kN	9,4 kN
05105240	PK2030ZS	1	20 - 30 mm	22,6 kN	11,3 kN
05105241	PK3040ZS	1	30 - 40 mm	37,0 kN	18,5 kN
05105242	PK4050ZS	1	40 - 50 mm	55,0 kN	27,5 kN
05105243	PK5065ZS	1	50 - 65 mm	55,0 kN	27,5 kN
05105244	PK6580ZS	1	65 - 80 mm	73,2 kN	36,6 kN

