

neu Keystone-Modul Cat.6_A Design

- Für Verkabelungssysteme nach den neuesten Normen und Standards
- Werkzeugfreie Montage
- Praktischer Kabelsortierer
- Anschlussmöglichkeit für PE-Leiter mit 6,3 mm Kabelschuh
- Geeignet für den Einbau in Verteilerfelder, für die UP- und AP- Montage, sowie in BR-Kanälen und Unterflursystemen
- Besonders schlanke Bauform
- Genormtes Keystone-Format
- Kompatibel mit allen gängigen Schalterprogrammen
- Informationstechnischer RJ45 Modular Jack der Kategorie 6_A für dienstneutrale Verkabelungen gemäß ClassE_A Permanent Link bis 500 MHz und ClassE_A Channel bis 500 MHz
- Geschirmte Cat.6_A RJ45 Buchse mit integrierter Kompensationsleiterplatte
- Cat.6_A gemäß: ISO/IEC 11801 AMD2 und IEC 60603-7-51
- Unterstützung von 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet): ISO 11801 AMD1 ClassE_A Channel und ISO 11801 AMD2 ClassE_A Permanent Link
- EMV gem. EN 50082-1 und EN 55022 Unterstützt Power-over-Ethernet inkl. POE+ gemäß IEEE 802.3at-2009



Art.-Nr.	Type	VPE
05300676	PKS XS 6A D	1

Tragring für PKS XS 6A D

- 2-fach Tragring
- 70x70 mm, Spurbreite zur Befestigung 60 mm
- Zur Aufnahme von 1 oder 2 PKS XS 6A D Keystone-Modul Cat. 6A Design
- Verfügt über eine Anschlußmöglichkeit für einen separaten PE-Leiter mit 6,3 mm Kabelschuh

Art.-Nr.	Type	VPE
05300677	PKSTR1-2D	1

